GE-HÅNDBOKA · RUTINE · 2.04 ARBEIDSOPERASJONER

Snørydding

Dokumentnr.	GE-2.04-08 R
Type	Rutine
Kapittel	2.04 Arbeidsoperasjoner
Gjelder for	Alle maskinkjørere og lastebilsjåfører hos Gjerdalen, innleide og underentreprenører som rydder snø med hjullaster, gravelaster, traktor eller lastebil
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 8.1; Vegtrafikkloven § 3; Arbeidsmiljøloven § 4-4
Erstatter	SmartDok 0204-030 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal hindre ulykker og skader ved snørydding. Snørydding er farlig fordi arbeidet ofte foregår i trafikkerte omgivelser, i mørke og med dårlig sikt. Rutinen gjelder Gjerdalens vinterdrift og vintervedlikehold i Lillehammer, og all annen snørydding med hjullaster, gravelaster, traktor og lastebil på veier, plasser, gang- og sykkelveier og i tettbebygde strøk.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Anleggsleder	Planlegger vinterdriften, sørger for at maskinkjørerne kjenner områdene og særlige farer, og at utstyret er i orden.
Maskinkjører og lastebilsjåfør	Rydder etter rutinen, viser den største forsiktighet, tilpasser farten og stopper når sikten eller situasjonen er uoversiktlig.

3. Arbeidsgang

3.1 Før du starter

1. Bruk godkjente arbeidsklær med brede refleksbånd eller refleksvest (synlighetsklær), se **GE-2.01-03 R**.
2. Vurder føreforholdene og veggrepet. Trengs det kjetting?
3. Kontroller at snøryddingsutstyret (plog, skjær eller skuff) er forsvarlig festet til kjøretøyet.
4. Rengjør ruter og speil.
5. Bli kjent med området. Vurder hvor fortauskanter, små forstøtningsmurer, skilt, trær og andre hindringer begynner og slutter.

3.2 Under rydding – alle maskiner

1. Bruk sikkerhetsbelte. Hindringer under snøen kan gi bråstopp.
2. Hold riktig avstand til gjerder, parkerte biler, bygninger og lignende. Ikke skad dem ved å presse eller kaste snø mot dem.
3. Vær særlig oppmerksom på skjulte gjenstander i snøen.

3.3 Hjullaster, gravelaster og traktor

1. Hold skuffa lavt mot bakken for å få best mulig oversikt rundt maskinen.
2. Vurder om rygging kan gi bedre sikt. Rygging krever svært stor oppmerksomhet.
3. Se etter barn, særlig barn som leker i nærområdet. Hvor mange er de? Endrer antallet seg, skal du forsikre deg om at ingen har gjemt seg i ryddeområdet før du fortsetter.

> **Viktig:** Barn leker gjerne i snøhauger og skavler. Mister du oversikten over barna i nærheten, stopp og sjekk før du kjører videre.

3.4 Lastebil med plog

1. Senk farten når du møter andre trafikanter:
   - Unngå å kaste snø over myke trafikanter.
   - Møtende kjøretøy får redusert sikt på grunn av snøføyk fra plogen.
   - Sikten reduseres til ca. 40 m når du skifter fra fjernlys til nærlys.
2. Med diagonalplog blir kjøretøyet lett presset mot venstre kjørefelt når du treffer hard snø, for eksempel fokksnø.
3. Med spissplog blir mye snø kastet ut i kjørebanen.
4. Sørg for sikt bakover ved rygging. Rengjør speilene.
5. Ha alltid med minst tre kjettinger.

3.5 Etter rydding

1. Meld skader på utstyr og på tredjeparts eiendom til anleggsleder.
2. Rengjør og se over snøryddingsutstyret.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Kontroll av maskin og utstyr gjøres etter **GE-2.07-03 R** Kontroll av maskiner.
- Uønskede hendelser og skader, også nestenulykker med myke trafikanter, meldes som RUH i SmartDok.

5. Referanser

- Vegtrafikkloven § 3
- Arbeidsmiljøloven § 4-4
- **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr
- **GE-2.04-09 R** Anleggsmaskiner på trafikkert område
- **GE-2.04-20 R** Myke trafikanter
- **GE-2.05-05 R** Bruk av traktor
- **GE-2.05-07 R** Bruk av hjullaster og gravelaster
- **GE-2.05-12 R** Bruk av snøfreser
- **GE-2.05-20 R** Bruk av lastebil
- **GE-2.07-03 R** Kontroll av maskiner
- **GE-3.06-92 R** Vintervedlikehold

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0204-030 R.	Daglig leder